



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία
Τηλ: 2313304410
Fax: 2310438953
e-mail: techniki@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 20 -12 -2017
Αρ. Πρωτ. 18013

Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια κυκλοφορητή

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός κυκλοφορητή ζεστού νερού για την κεντρική κλιματιστική της εισόδου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 27-12-2017

Καταληκτική ώρα : 15:00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Περιγραφή	Κωδικός Π.Τ	Τμχ
Σύγχρονος κινητήρας μονίμου μαγνήτη	-	1

<ul style="list-style-type: none">• Προστασία IP44, κλάση μόνωσης F• Στάνταρ τάση τροφοδοσίας μονοφασική 1~220/240 V, 50/60 Hz• Θερμοκρασία λειτουργίας από -10°C έως +110°C• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar• Μέγιστη ταχύτητα 2900 rpm• Αντλούμενο υγρό καθαρό, χωρίς αιωρούμενα σωματίδια και ορυκτέλαια, μη παχύρρευστο, χημικά ουδέτερο, κοντά στις ιδιότητες του νερού Σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 61800-3, EN 60335-1, EN 60335-2-51 <p><u>Τεχνικά χαρακτηριστικά:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Απόσταση στομίων: 250mm• Στόμιο: DN40• Κιτ ρακόρ: -• Τάση 50/60 Hz: 220/240 V• P1 max: 140 W• Βάρος: 6.9 kg• Μανομετρικό ύψος 8 μέτρα• παροχή περίπου 2,9L/sec		
---	--	--

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ